

Yeelight Crystal Sensor - Deckenleuchte Mini

Die aus Acrylglas gefertigte Crystal Mini ist die ideale Lösung zur Beleuchtung von Eingangsbereichen und überdachten Treppenaufgängen (10 m² oder weniger). Sie hat einen Durchmesser von 25 cm und verfügt über eine hohe Farbwiedergabe sowie ein einzigartiges Design mit integriertem Insektenschutz. Durch die eingebauten Doppelsensoren schaltet sich das Licht automatisch an, wenn eine Person vorbeigeht (Infrarotradius: 1,5 m). Nach 60 Sekunden schaltet sich das Licht wieder aus, sofern keine Bewegung erkannt wird. Die Crystal Mini ist zusätzlich mit einem Lichtsensor ausgestattet, so dass sie tagsüber automatisch ausgeht, um Strom zu sparen.



Modellkennung	AUT:1444
Produktbezeichnung	Yeelight Crystal Sensor - Deckenleuchte Mini
Abmessungen	Ø 250 mm, H 70 mm
Gewicht	740 g
Lichtstrom (Helligkeit)	670 lm
Farbtemperatur	5700 K
Spannung	220-240 V - 50/60 Hz 0,08 A
Nennleistung	10 W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0-85 % rF, keine Kondensation
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Schutzart	IP50
Schutzklasse	I
Anlaufzeit (60%)	sofort voller Lichtstrom
Anzahl der Schaltzyklen (An/Aus)	> 15 000
Leistungsfaktor	0,5
Energieeffizienzklasse	A bis A++
Lebensdauer	≥ 30 000 Std.
Sensormodul	Licht- und Bewegungssensor (Infrarot)
Sensordauer	60 Sek. (nach Bewegungserkennung)
Erfassungsradius	ca. 1,5 m

MERKMALE

Bewegungssensor (Infrarot)
Lichtsensor
Hohe Farbwiedergabe
Schutz vor Insekten und Staub

FARBE

Weiß

MATERIAL

Rückwand: SPCC
Lampenabdeckung: PMMA

TYP

Deckenleuchte
Innenbereich

